

EQUIPOS MULTIFUNCIÓN A COLOR simplemente más inteligentes

Diseñado para cubrir las necesidades de los distintos tipos de Trabajo de hoy en día.

Los equipos de impresión de documentos a color MX-C428F y MX-C528F de Sharp permiten a los empleados colaborar y compartir información de forma fácil y segura en toda la oficina. Mejore la impresión de archivos en color de su oficina con una calidad superior que capte la atención de su público y, al hacerlo, ahorre tiempo y dinero!

Facilidad de uso La pantalla táctil de 7" (diagonal) MX-C428F y 10" (diagonal) MX-C528F ofrece una interfaz gráfica amigable al usuario con menús sencillos y personalizables.

Productividad La interfaz intuitiva y personalizable incluye funciones de copiado, impresión, escaneado y fax estándar; además, la conectividad inalámbrica opcional permite a los usuarios gestionar fácilmente las tareas desde su PC, smartphone o Tablet.

Lugar de trabajo híbrido Colaboración continua con colegas cuando trabajan a distancia. Con CloudConnect, las empresas obtienen acceso a los servicios en la nube más populares, como Microsoft OneDrive for Business, Google Drive y otros. La aplicación Cloud Connector facilita a los administradores la incorporación segura de nuevas opciones de conectividad a la nube.



Configuración estándar mostrada.



Pantalla táctil ajustable de 10" (en diagonal): Sólo MX-C528F.



Alimentador de 100 hojas a doble cara de una sola pasada.

Un diseño compacto con funciones avanzadas de trabajo para oficinas de prácticamente cualquier tamaño.

- Velocidades de impresión de hasta **42** (MX-C428F) y **52** (MX-C528F) páginas por minuto.
- Admite tamaño carta, oficio y sobres a través de la bandeja de papel estándar o la bandeja bypass.
- Ofrece hasta 6 bandejas de papel con una capacidad máxima de 2.850 hojas.
- Imprime archivos en formatos habituales, como PDF, Word, Excel y PowerPoint, directamente desde unidades USB.
- Las pantallas táctiles de 7" (diagonal) MX-C428F y 10" (diagonal) MX-C528F a color con ángulo de visión ajustable, ofrecen una experiencia fluida y similar a la de una tableta.
- Reconocimiento óptico de caracteres (OCR) integrado en el MX-C528F que permite a los usuarios convertir un documento escaneado en un formato que permita realizar búsquedas.
- Es compatible con las tecnologías móviles más populares, lo que permite a los usuarios imprimir archivos fácilmente desde smartphones, tablets, portátiles y Apple AirPrint.
- Alimentador dúplex de una pasada de 100 hojas con detección de doble alimentación estándar en la MX-C528F.
- La alta resolución de **1.200 x 1.200 dpi** produce documentos de gran calidad.
- Compatible con la impresión estándar PCL® 6 y PostScript®3™, ofrece resultados profesionales claros y nítidos.
- Cuenta con la certificación ENERGY STAR® y ofrece uno de los consumos en modo de espera más bajos de su categoría.

ESPECIFICACIONES MX-C428F/C528F

Especificaciones principales

MX-C428F/C528F	Los modelos base incluyen DSPF de 100 hojas, sistemas de impresión PCL 6 y PostScript® 3™ compatibles, escaneo en red, dúplex automático, bandeja de papel de 1 x 550 hojas, bandeja bypass de 100 hojas. Se incluyen kits inicial de impresión de imagen y tóner	
Tipo	Sistema Multifunción láser a Color de Escritorio	
Panel	MX-C528F: 10" (diagonal) color LCD touchscreen MX-C428F: 7" (diagonal) color LCD touchscreen	
Funciones	Copiar, imprimir, imprimir en red, escanear en red, archivar documentos	
Originales	Hojas y documentos encuadernados	
Tamaño max. orig.	8½" x 14"	
Tamaño de salida	Min. 5½" x 8½", Max. 8½" x 14"	
Velocidad copiado	MX-C528F: 52 ppm MX-C428F: 42ppm	
Tiempo de primera copia (en seg.) ²	MX-C528F	MX-C428F
	Cristal M 5.5/C 6.1 Doc Feeder: M5.7/C 6.3	M 6.5/C 7.1 M 6.7/C 7.3
Ampliación	25% to 400% en 1% incrementos	
Alimentación	DSPF de 10 hojas	
Velocidad de Escaneo	MX-C528F: 104 imágenes por minuto MX-C428F: 84 imágenes por minuto	
Tamaños originales	5½" x 8½", 8½" x 11", 8½" x 14", 2" x 3½" tarjetas de presentación	
Capacidad de papel	Estándar 650 hojas/ Max. 2,850 hojas	
Sistema de Alimentación de papel	Estándar: (1) Bandeja de papel de 550 hojas (tamaño carta/ media carta/ carta / legal/ oficio/ tamaño sobre bandeja bypass de 100 hojas (Carta, Oficio, Legal, A4, A5, A6, B5, B6 (JIS) y sobres Opcional: (1) cajones de papel de 55,0 hojas (carta/ legal / media carta/ tamaño	
Gramajes y tipos de papel	Bandejas de papel estándar y opcionales: Bond de 60-80 g/m ² / cubierta de 170 g/m ² . Otros incluyen normal reciclado, pre-perforado, membrete preimpreso, color, brillo, cartulina, sobres bond de 6-28 lb. y etiquetas bond de 105 g/m ² lb. Bandeja bypass: bond de 60-75 g/m ² (papel fino), bond de 70-80 g/m ² (papel normal), 75 g/m ² , bond-cubierta de 170 g/m ² libras (papel grueso), bond de 80-105 g/m ² libras, cartulina y sobres (hasta 10).to 10).	
Dúplex	Copia e impresión dúplex automática estándar	
CPU	Hasta 1.2 GHz Quad Core	
Interfaz ¹	RJ-45 Ethernet (10/100/1000 BaseT), USB 2.0: 2 host, puertos de alta velocidad (frontal), LAN inalámbrica opcional (802.11 b / g / n / ac)	
Memoria	Estándar: d 2 GB, Max. 2 GB	
Almacenamiento	MX-C528F: std. 128GB SSD, opc. 500GB HDD MX-C428F: opc. 128GB SSD, 500GB HDD	
Resolución de copia	Hasta 600 x 600 dpi	
Funciones de	Escanea una vez, imprimir muchas, clasificación electrónica, selección automática de papel (APS), aumento automático (AMS), oscuridad, guardar como acceso directo, centro automático, eliminación de fondo, contraste, imagen reflejada, imagen negativa, escaneo de borde a borde, sombra detalle, nitidez, omisión decolor, creación de trabajos, configuración de portada, borrado de bordes, encabezado/ pie de página, desplazamiento de márgenes, superposición, hojas de separación, dúplex automático	
Control de cuenta	Admite la autenticación de usuario a través pin numérico. compatible con LDAP.	
Capacidad de la Bandeja de salida	Bandeja de salida central (principal): 300 hojas papel/ 50 sobres	
Servicios ³ de nube Soportados	Google Drive, OneDrive for Business, SharePoint Online, Box, Dropbox	
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4, IPv6, TCP X, UDP X, IPSEC w/ IPv4 X, IPSEC w/ IPv6 X, ICMP X, IGMP X, 802.1x)	
Seguridad de red inalámbrica	WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) (opc)	

Especificaciones principales (continuación)

Seguridad de datos y redes	Incluye filtrado de direcciones IP, filtrado de protocolos, control de puertos, Cifrado TLS, Kerberos, cifrado de datos AES de 256 bits, sobrescritura de datos.	
Gestión de firmware	Flash ROM con local (USB), capacidad de actualización de red	
Configuración de dispositivo	Gestión / clonación basada en web con usuario/ administrador nivel de inicio de sesión	
Funciones	Panel frontal remoto, acceso remoto a registros de servicio y recuentos de clics y logs	
Accesibilidad Características	Iconos de alto contraste	
Compatibilidad ambiental	Programa internacional ENERGY STAR Ver. 3.2 RoHS europeo Blue Angel (AAL-UZ205).	
Alimentación	110-127V AC, 60 HZ, 12 A	
Consumo de energía	MX-C528F: 0.69 kW MX-C428F: 0.55 kW	
Peso	MX-C528F: Approx. 39.4kg 87.08 lbs. MX-C428F: Approx. 38.9Kg 85.98 lbs.	
Dimensiones	47.8cm (w) x 75.9cm (d) x 61.9 (h)	

Network Printing System

PDL	Standard PCL® 6, Fuentes PCL5 and PostScript® 3™	
Resolución	1,200 x 1,200 dpi	
Velocidad	MX-C528F: 52 ppm (8½" x 11") MX-C428F: 42 ppm (8½" x 11")	
Controladores	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 (32 y 64 bits), Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows PPD, MAC OS X® (10.5, 10.10, 10.15-12), all MAC PPD, UNIX®, Linux® PPD	
Impresión móvil	AirPrint	
Funciones	Configuración automática, impresión de fuente de código de barras, impresión de copia carbón, inserciones de capítulos, impresión confidencial, registro de imagen personalizado, portada diferente / última página/ otra página, control de documentos, archivo de documentos, impresión dúplex, clasificación electrónica, superposición de formularios.	
Impresión directa	Tipos de archivo: BMP, DCX, D0C / D0CX, GIF, JPEG, PCX, PDF, PNG, PPT / PPTX, TIFF, XLS / XLSX, XPS. Métodos: FTP, SMB, página web correo electrónico y memoria USB	
Fuentes	89 fuentes de contomo (PCL), 158 fuentes (PS)	
Protocolos	LPR, IPP, IPPS, PAP, Raw TCP (port 9100), FTP, POP3, HTTP, LPD y LPR para Unix	

Sistema de escáner en red

Modos	Estándar: color, monocromático, escala de grises	
Max. tamaño	8½" x 14"	
Resolución	600 dpi	
Salida	600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 150 dpi, 75 dpi	
Compresión	Color: sin compresión, G3 (MH), G4 (MR/MMR) Imagen Color/Escala de grises: JPEG	
Formatos Imagen	JPEG, PDF, PDF/A-1a/1b, compacto PDF, PDF OCR, encriptado PDF, TIFF, XPS, DOCX, CSV, TXT, RTF, XLSX (OCR MX-C528F Solamente)	

Sistema de escaneo de red (continuación)

Destinos	Email, FTP, Folder (SMB), USB, Super G3 fax	
Protocolos	HTTP/HTTPS, FTP/FTPS, SMTP/SMTPS/SSL/ESMTP, POP3, LDAP, S/MIME,	
Software	Opcional aplicaciones de terceros	
Fax Super G3		
Comunicación	Red telefónica pública conmutada (PSTN) o PBX analógica (RJ11)	
Transmisión	Super G3, G3	
Velocidad	Máximo 33.6 KBPS con respaldo automático	
Compresión.	JBIG, JBIG2, JPEG, MMR, MR, MH	
Método	Alimentación de hojas automático y manual desde el cristal de exposición	
Resolución	600 x 600 dpi (ultra-fino), 300 x 300 dpi (super-fino), 200 x 200 dpi (fino), 200 x 100 (estándar)	
Velocidad	Aprox. 3 segundos per page in Super G3 modo	
Auto Marcación	Hasta 500 destinatarios	
Max. Original Longitud	Hasta 14"	
Memoria	MX-C528F: std. 1GB MX-C428F: std. 18MB	
Características	A la dirección de correo electrónico, FTP o reenvío a la carpeta de red, también la función de administración de documentos puede enviar registros de transmisión de fax.	

Accesorios

MX-CS17	Unidad de alimentación de papel de 550
40C2300	Gabinete con ruedas ajustable
47C4500	Engrapadora
27X0400	HDD 500GB
57X0070	HDD Removable
27X6430	Tarjeta Wi-Fi MarkNet N8450 (interna)
27X6410	Modulo Wi-Fi MarkNet N8450 (frontal)

Consumibles

MX-C52TB	Cartucho de tóner Negro
MX-C52TC	Cartucho de tóner Cian
MX-C52TM	Cartucho de tóner Magenta
MX-C52TY	Cartucho de tóner Amarillo
MX-C52DU-BS	Cartucho de imagen negro
MX-C52DU-SS	Cartucho de imagen a color

SHARP CORPORATION MÉXICO
Jaime Balmes #8, Los Morales Polanco
C.P. 11510, CDMX www.sharp.com.mx

Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso.